



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.

Ürün Açıklaması

- Öndeki korkuluk, iki metrelik platform mesafesi ve daha az münferit parça aracılığıyla güvenli ve hızlı kurulum için hareketli iskele çözümü.
- İskele genişliği: 0,75 m; İskele uzunluğu: 1,80 m.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- Standart parçalarla 3,40 m'den maksimum 13,20 m'ye kadar çalışma yüksekliği sağlanabilir.
- DIN EN 1004-1 standardına göre 3. iskele grubu (200 kg/m²'ye kadar yük taşıyabilir).
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 200 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için.



İpuçları ve özel özellikler

İlgili S-PLUS parçaları eklenerek, daha güvenli yapı, kollu standart seyyar iskelelere de sonradan takılabilir.

Ürün Özellikleri



Ağırlık	275.4 kg
Basamak çapı	50 mm
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Platform yüksekliği	9.2 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	200 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Evet
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	11.2 m
İskele genişliği:	0.75 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m ²)
İskele uzunluğu	1.8 m
İskele yüksekliği	10.45 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.