



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52425

Maksimum çalınan yükseklikteki korkuluk, düz platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.

Ürün Açıklaması

- Maksimum çalınan yükseklikteki korkuluk, düz platform mesafesi ve daha az münferit parça sayesinde güvenli ve hızlı kurulum.
- Temel korkuluk (korkuluk ve çapraz destekler yerine) ve 2 m'lik mesafelerde kullanılan platformlar sayesinde daha güvenli ve daha hızlı kurulum ve sökme olanağı.
- 6° eğimi olan 3,35 m; 6° eğimli uzunluğunda 3,80 m.
- 3,35 m ile maks. 13,20 m arası yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- 6° eğimli 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takımı hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42917), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.



Avantajlı özellikler

MultiTower S-PLUS münferit parçaların birleştirilmesiyle, güvenli yapıya uygun standart Z 600 seyyar iskelelere de eklenebilir.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
105.6 kg	50 mm	10 yıl	1,2m x 1,8m	1.2 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Standartlar	Taahhütleri	Taahhüt çapı
1.8 m	1.4 m	EN 1004-1	2.100 mm x 1.500 mm x 400 mm	50 mm



Tekerlek çap 200 mm	Tekerlekler mil takılması Evet	Tekerlek nakürü otomatik	Çalınma yüksekliği 3.4 m	6'elgeni yüksekliği 1.35 m
6'elgeni ağırlığı 3 (= 200 kg/m²)	6'elgeni uzunluğu 1.8 m	6'elgeni yüksekliği 2.65 m		