



CompactMaster S-PLUS 2T - 53211

Katlan ıskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde art ęüvenli ve hızlı övölme için uygundur.

Ürün Aç ılamaları

- 6° eğeni ölçüsü 1,85 m veya 1,45 m (mente ölçüsü dahil alt parça); iskele uzunluğu 3,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arasında ęalışma yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- Hızlı kurulum ve sökme için 6° eğen katlan ına modül.
- 6° eğen grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil tak ılımlı hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42759), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.



Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak ęap	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
434.6 kg	50 mm	10 y ılımlı	1,2m x 1,8m	1.2 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Ta ınımlı ölçüleri	Ta ınımlı profil ęap	Tekerlek ęap
1.8 m	11.55 m	0 mm 0 mm 0 mm	50 mm	150 mm
Tekerlekler mil tak ılımlı yapı	Çalışma yüksekliği	6° eğeni ölçüsü	6° eğen ıfı	
Evet	otomatik	13.55 m	1.45 m	3 (= 200 kg/m²)
6° eğen uzunluğu	6° eğen yüksekliği			
1.8 m	12.8 m			