



CompactMaster S-PLUS 2T - 53271

Katlan ıskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde art ı güvenli ve hızlı övülmektedir.

Ürün Aç ı 11

- 6° eğeni 1,85 m veya 1,45 m (mente bahil alt parça); iskele uzunlu 3,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arası ıal ıma yükseklikleri, standart parçalarla geli ılebilir.
- H ıkurulum ve sökme i övülmektedir.
- 6° eğ grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil tak ı hareketli tekerlekler (Sipari No. 42759), milimetre hassasiyetinde yükseklik e övülmektedir.



Ürün Özellikleri

A ırl ı	Basamak ıap	Garanti	Platform boyutlar	Platform geni ıi
312 kg	50 mm	10 y ı	1,2m x 1,8m	1.2 m
Platform uzunlu ıP	Platform yüksekli ı	Ta ınl ı ıleri	Ta ınl ı profil ıap	Tekerlek ıap
1.8 m	7.6 m	0 mm 0 mm 0 mm	50 mm	150 mm
Tekerlekler mil tak ı ı naktüri	Çal ı yüksekli ı	6° eğeni ıi:	6° eğ ııf	
Evet	9.6 m	1.45 m	3 (= 200 kg/m²)	
6° eğ uzunlu ıP	6° eğ yüksekli ı			
1.8 m	8.9 m			