



# CompactMaster S-PLUS 2T - 53281

Katlan ıskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde art ı güvenli ve hızlı övülmektedir.

## Ürün Aç ı 11

- 6° eğeni 1,85 m veya 1,45 m (mente 1,85 m parça); iskele uzunlu 3,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arasında ıma yükseklikleri, standart parçalarla geli ılebilir.
- H ı kurulum ve sökme i ıvülmektedir.
- 6° eğ grubu 3 (200 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil tak ı hareketli tekerlekler (Sipari No. 42759), milimetre hassasiyetinde yükseklik e ıvülmektedir.



## Ürün Özellikleri

A ırl ı	Basamak ıap	Garanti	Platform boyutlar	Platform geni ı i
<b>345.3 kg</b>	<b>50 mm</b>	<b>10 y ı</b>	<b>1,2m x 1,8m</b>	<b>1.2 m</b>
Platform uzunlu ıP	Platform yüksekli ı	Ta ı n ı ı	Ta ı n ı ı ıap	Tekerlek ıap
<b>1.8 m</b>	<b>8.4 m</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>150 mm</b>
Tekerlekler mil tak ı ı naktüü	Çal ı yüksekli ı	6° eğeni ı i:	6° eğ ı ıf	
<b>Evet</b>	<b>otomatik</b>	<b>10.45 m</b>	<b>1.45 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>
6° eğ uzunlu ıP	6° eğ yüksekli ı			
<b>1.8 m</b>	<b>9.7 m</b>			