



CompactMaster S-PLUS

2T - 53281

Katlan ıskele sektöründe çok satan ürün, temel korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde art ęüvenli ve hızlı övölme için uygundur.

Ürün Aç ı Özellikleri

- 6° eğeni ölçüsü 1,85 m veya 1,45 m (mente ölçüsü dahil alt parça); iskele uzunluğu 3,80 m.
- 3,75 m ile maks. 13,55 m arası farklı yükseklikleri, standart parçalarla geliştirilebilir.
- Hızlı kurulum ve sökme için özel katlan ına modül.
- 6° eği grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil tak ılımlı hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42759), milimetre hassasiyetinde yükseklik ayarlanabilir.



Ürün Özellikleri

Ağırlık	Basamak çapı	Garanti	Platform boyutları	Platform genişliği
345.3 kg	50 mm	10 y ıl	1,2m x 1,8m	1.2 m
Platform uzunluğu	Platform yüksekliği	Ta ın ılımları	Ta ın ılımlı profil çapı	Tekerlek çapı
1.8 m	8.4 m	0 mm 0 mm 0 mm	50 mm	150 mm
Tekerlekler mil tak ılımlı yapıda mı?	Çal ılımlı yüksekliği	6° eğeni ölçüsü:	6° eği sınıfı	
Evet	otomatik	10.45 m	1.45 m	3 (= 200 kg/m²)
6° eği uzunluğu	6° eği yüksekliği			
1.8 m	9.7 m			