TEKNIK FÖY

CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Büyük yüksekliklerde hızlı ve güvenli: Kompakt taşıma ölçüleri ve hızlı kurulum ve sökme özelliğine sahip, modüler olarak genişletilebilir katlanır iskele.









ÜRÜN AÇIKLAMASI

- 13,55 m çalışma yüksekliğine kadar yükseltme için temel paket.
- Hızlı kurulum ve sökme işlemleri için katlanır ana modül.
- Taşıma ve depolama sırasında minimum yer ihtiyacı (katlanmış haldeki boyutları sadece 0,25 x 0,85 m).
- İskele genişliği: 0,85 m (katlanır ünite menteşe dış kenarına kadar); iskele uzunluğu: 1,80 m.
- 13,65 m'lik bir çalışma yüksekliğine kadar genişletilebilir, bu nedenle platform dahil ana modülde geçiş kapağıyla donatılmıştır.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.
- Standart tekerlekler: Mil takılabilir 125 mm hareketli tekerlekler (Sipariş No. 42973) milimetre hassasiyetinde yükseklik eşitleme için; ek ücret karşılığında mil takılabilir 200 mm tekerleklerle (Sipariş No. 42917) değiştirilebilir.
- 3,50 m çalışma yüksekliğine kadar iskelelerde standart tekerlekler: 125 mm hareketli tekerlek (Sipariş No. 42959), sabitleme frenli.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	35.8 kg
Basamak çapı	50 mm

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Platform boyutları	0,6m × 1,8m
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Platform yüksekliği	0.95 m
Taşıma ölçüleri	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
Taşıyıcı profil çapı	50 mm
Tekerlek çapı	125 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	2.95 m
İskele genişliği:	0.85 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	1.8 m
İskele yüksekliği	1.65 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

YEDEK PARÇALAR 2



İskeleler için yaylı klips
Ürün kodu 800172



Otomatik çelik menteşe
Ürün kodu 820688

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.