TEKNIK FÖY

PaxTower 1T - 53510

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Güvenli kilitleme düğmeli katlanır çerçevenin basitçe tek elle çalıştırılması: Tek tıkla kilitleyin ve açın.
- Patentli süpürgelik ünitesi: Çabuk yerleştirilir, çabuk sabitlenir.
- Sert plastikten üretilmiş, kolay kayan geçmeli kılavuz: Geçmeli çerçeveler birleştirilirken kayma olmaz.
- Yeni EN 1004-1 standardına göre – 53510 temel paketi hariç.
- İskele uzunluğu: 1,80 m; İskele genişliği: 0,72 m.
- Yeni EN 1004'e göre; İskele yük sınıfı 3 (200kg / m²'ye kadar yüklenebilir).
- 125 mm park frenli döner tekerlekler; bu tekerlekler, silindir adaptörleri (Sipariş No: 42974) kullanılarak iş mili tipi silindirlere yükseltilebilir.
- Taşıyıcı profil ve basamak çapı 45 mm.















ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Ağırlık	29.1 kg
Basamak çapı	45 mm
Garanti	10 yıl
Kapılardan geçer	Evet
Platform boyutları	0,6m × 1,8m

Özellik	Değer
Platform genişliği	0.6 m
Platform uzunluğu	1.8 m
Platform yüksekliği	0.55 m
Standartlar	EN 1004-1
Taşıma ölçüleri	1.950 mm × 750 mm × 350 mm
Taşıyıcı profil çapı	45 mm
Tekerlek çapı	125 mm
Tekerlekler mil takılabilir	Yok hayır
Tırnak türü	otomatik
Çalışma yüksekliği	2.55 m
İskele genişliği:	0.72 m
İskele sınıfı	3 (= 200 kg/m²)
İskele uzunluğu	1.8 m
İskele yüksekliği	1.65 m

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 9.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.