




# PaxTower 1T - 53513

Missing translation

## Ürün Açıklaması

- Güvenli kilitleme düğmeli katlanır çerçevenin basitçe tek elle çalıştırılması: Tek tıkla kilitleyin ve açın.
- Patentli süpürgelik ünitesi: Çabuk yerleştirilir, çabuk sabitlenir.
- Sert plastikten yapılmış sürgülü kılavuz: Klipsli çerçeveler bir araya getirildiğinde eğilmiyor.
- İskele uzunluğu: 1,80 m; İskele genişliği: 0,72 m.
- Yeni EN 1004'e göre; İskele yük sınıfı 3 ( 200kg / m<sup>2</sup>'ye kadar yüklenebilir).
- 125 mm park frenli döner tekerlekler; bu tekerlekler, silindir adaptörleri (Sipariş No: 42974) kullanılarak iş mili tipi silindirlere yükseltilebilir.
- Taşıyıcı profil ve basamak çapı 45 mm.



## Ürün Özellikleri

|                                      |                                   |   |                                 |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Ağırlık<br><b>78 kg</b>              | Basamak çapı<br><b>45 mm</b>      | Garanti<br><b>10 yıl</b>                        | Kapılardan geçer<br><b>Evet</b> | Platform boyutları<br><b>0,6m × 1,8m</b>             |
| Platform genişliği<br><b>0.6 m</b>   | Platform uzunluğu<br><b>1.8 m</b> | Platform yüksekliği<br><b>2.55 m</b>            | Standartlar<br><b>EN 1004-1</b> | Taşıma ölçüleri<br><b>2.150 mm × 750 mm × 750 mm</b> |
| Taşıyıcı profil çapı<br><b>45 mm</b> | Tekerlek çapı<br><b>125 mm</b>    | Tekerlekler mil takılabilir<br><b>Yok hayır</b> | Tırnak türü<br><b>otomatik</b>  | Çalışma yüksekliği<br><b>4.55 m</b>                  |



|                   |                              |                 |                   |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| İskele genişliği: | İskele sınıfı                | İskele uzunluğu | İskele yüksekliği |
| 0.72 m            | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) | 1.8 m           | 3.65 m            |