






Tekli tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, 10 m ç yüksekli ö-kadar, V4A paslanmaz çelik - 58496

10 m yüksekli ö-kadar binalar ve makinelere sabit erişim için 10 m yüksekli ö-kadar kaç yolu olarak da kullanılabilir. Ürün verimi 10 m.

Ürün Açıklaması

- Sabit montaj için, binalarda veya DIN 18 799-1'e göre bakış için veya DIN 14 094-1'e göre acil çıkış için merdivenleri olarak veya DIN EN ISO 14 122-4'e göre makinelere tırmanma aracı olarak.
- Güvenlik sistemi olarak emniyet kafesi, her standartta kullanılabilir.
- DIN EN 353-1 uyarınca DIN 18 799-1 ve DIN EN ISO 14 122-4'e göre güvenlik sistemi olarak tırmanma koruma rayı aynı zamanda 10 m'nin üzerindeki tırmanma yüksekliklerinde de tekli tasarım Ö sahip tırmanma merdiveni olarak da tasarlanabilir.
- Merdiven genişliği 200 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketleriyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılabilir. Ürün ve aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.

Ayrıca istenilen tek çıkış sistem fiyatları için lütfen iletişime geçiniz.



hesaplanmış 10 m yüksekliğine kadar 200 mm sabit, çift taraflı 20 mm çaplı 10 mm profilli, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen 20 mm çaplı 10 mm merdivenleri için hazırladığımız paslanmaz çelik sistemimizi kullanabilirsiniz.

Ürün Özellikleri

Garanti 10 y	Malzeme Paslanmaz çelik	Merdiven uzunluğu ±10 mm 20 mm profilli dahil 10.7 m	Toplam yüksekliği 9.6 m
------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------