




Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, eloksall alüminyum - 58549

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi için merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası için az 2 duvar braketine ihtiyaç vardır.
- Güvenlik bariyerleri, emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılabilecek çözümler ve aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.

Ayrıca istenen çift çıkışlı sistem fiyatları için RVD-REFR hesaplanmış U-öve-öve braket, 200 mm sabit, çift taraflı 520 mm ç ±1 ö profili, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

Ürün Özellikleri



Garanti 10 y	Malzeme Alüminyum eloksall	Merdiven uzunluu ±1 ö ta n 1 profili dahil 16 m	T manma yüksekli ö 14.9 m
------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------