
TEKNIK FÖY

# Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, eloksallı alüminyum - 58568

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .







## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir.
Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi kullanın.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 10 yıl |
| Malzeme | Alüminyum eloksallı |

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil | 17.9 m |
| Tırmanma yüksekliği | 16.8 m |

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 15.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.