




# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, eloksall alüminyum - 58591

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası en az 2 duvar braketleriyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.



## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılabilecek ve çözümler teslimat kapsamına dahildir.

Ayrıca istenilen çift çıkış sistem fiyatları için hesaplanabilecek duvar braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı çıkış profili, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

## Ürün Özellikleri



Garanti <b>10 y</b>	Malzeme <b>Alüminyum eloksall</b>	Merdiven uzunluu ±1 ö ta n 1 profili dahil <b>20.2 m</b>	T manma yüksekli ö <b>19.1 m</b>
------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------