
TEKNIK FÖY

Çoklu tasarıma sahip çıkış merdiveni sistemleri, doğ alüminyum - 58649

Bina ve makineler için geçiş platformlu çoklu tasarıma sahip erişim çözümü .







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesli çıkış merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği: 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı çıkış merdiveni modelleri üretiyoruz.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Duvara sabitleme için kullanılan dübel ve cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir.
Aşağıda listelenen çift değerli sistem fiyatları şu şekilde hesaplanmıştır: U-şeklinde duvar braketi, 200 mm sabit, çift taraflı, düz çıkış taşıyıcı profili, geçiş platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen çıkış merdivenleri için hazırladığımız planlama sistemimizi kullanın.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Malzeme	Alüminyum, doğal

Özellik	Değer
Merdiven uzunluğu, çıkış taşıyıcı profili dahil	16 m
Tırmanma yüksekliği	14.9 m

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86
Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.