




# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, do ö Â alüminyum - 58649

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan duvar braketleri ve platformlar teslimat kapsamına dahildir.

Aşağıdaki fiyatlar sistem fiyatlarıdır. Her bir merdiven parçası için hesaplanmaktadır. Duvar braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı ç ±1 ö profili, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

## Ürün Özellikleri

Garanti <b>10 y</b>	Malzeme <b>Alüminyum, do ö Â</b>	Merdiven uzunluğu ç ±1 ö ta 1000 mm'ye kadar ç ±1 ö profili dahil	Tavan yüksekliği <b>14.9 m</b>
------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------



16 m