





# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58818

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip eri ö-çözümü .

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarı sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 620 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, eri ö-emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılabilecek ve c`atalar teslimat kapsamı dahilinde ö-çözümü .

A ö listelenen çift de ö sistem fiyatları ±1 ö için hesaplanmıştır. Ü-ö-çözümü için duvar braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı ç ±1 ö profili, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

## Ürün Özellikleri

Garanti	Malzeme	Merdiven uzunluğu ±1 ö ta 1000 mm dahil	Tavan yüksekliği
<b>10 y</b>	<b>Paslanmaz çelik</b>		<b>11.8 m</b>



12.9 m