





Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58826

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip eri ö-çözümü .

Ürün Aç ı 11

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyar ı sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven geni ö 620 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parças ı 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, eri ö-çözümleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özel özellikler

Duvara sabitleme için kullan ılan duvar braketleri ve geçi platformları teslimat kapsam ında dahil edilmektedir .

Aşağıdaki listede verilen çift duvarlı sistem fiyatları ±1 ö merdiven için hesaplanmıştır. Ürün: V4A duvar braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı 620 mm çaplı profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için haz ırlad ığımız platform sistemimizi kullan ın .

Ürün Özellikleri

Garanti 10 y ı ı	Malzeme Paslanmaz çelik	Merdiven uzunlu 1 ö ±1 ö ta 1 ö profilli dahil	T ı manma yüksekli ö 12.6 m
----------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------



13.7 m