





# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58838

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 620 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan duvar braketleri ve platformlar teslimat kapsamına dahildir.

Aşağıdaki fiyatlar çift duvarlı sistemler için hesaplanmıştır. Üç duvarlı sistemler için fiyatlar ayrıca hesaplanmalıdır. Üç duvarlı sistemler için fiyatlar ayrıca hesaplanmalıdır. Üç duvarlı sistemler için fiyatlar ayrıca hesaplanmalıdır. Üç duvarlı sistemler için fiyatlar ayrıca hesaplanmalıdır.

## Ürün Özellikleri

Garanti	Malzeme	Merdiven uzunluğu ±1 ö	Tavan yüksekliği
<b>10 y</b>	<b>Paslanmaz çelik</b>	±1 ö	<b>13.8 m</b>



14.9 m