





Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58857

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarı ile sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 620 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan çubuk ve cıvatalar teslimat kapsamı dahil değildir.

Aşağıdaki fiyatlar çift devreli sistem fiyatlarıdır. Her bir devre için hesaplanmalıdır. Ürün: 200 mm sabit, çift taraflı 620 mm çaplı çelik profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

Ürün Özellikleri

Garanti	Malzeme	Merdiven uzunluğu ±1 ö	Tavan yüksekliği
10 y	Paslanmaz çelik	620 mm çaplı çelik profilli dahil	15.7 m



16.8 m