





# Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58868

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

## Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



## Özellikler

Duvara sabitleme için kullanılabilecek ve çatılar teslimat kapsamına dahil edilebilir.

Aşağıdaki listelenen çift devreli sistem fiyatları için hesaplanmıştır. Ürün: 200 mm sabit, çift taraflı 520 mm çaplı profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız platform sistemimizi kullanın.

## Ürün Özellikleri

Garanti <b>10 y</b>	Malzeme <b>Paslanmaz çelik</b>	Merdiven uzunluğu: ±1 ö ta 1000 mm profilli dahil	Tavan yüksekliği <b>16.8 m</b>
------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------



17.9 m