





Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58880

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip eri ö-çözümü .

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarı sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 620 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, eri ö-emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan çelik ve cıvatalar teslimat kapsamı dahil değildir.

Aşağıdaki listedeki çift devreli sistem fiyatları için hesaplanmıştır. Ürün: 200 mm sabit, çift taraflı çelik profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

Ürün Özellikleri

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Garanti 10 y | Malzeme Paslanmaz çelik | Merdiven uzunluğu ±1 ö taahhütlü dahil | Tavan yüksekliği 18 m |
|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|



19.1 m