





Çoklu tasarım Ö sahip ç ±1 ö merdiveni sistemleri, V4A paslanmaz çelik - 58891

Bina ve makineler için geçi platformlu çoklu tasarım Ö sahip erişim çözümleri.

Ürün Açıklaması

- BGV D 36 ve DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 ve EN ISO 14 122-4 uyarınca sabit montaj için.
- BGV D 36'ye uygun emniyet kafesi ç ±1 ö merdivenleri. DIN 14 094 ve 18 799 Bölüm 1'e uygundur.
- Merdiven genişliği 520 mm.
- 600 mm'ye kadar farklı duvar mesafelerine sahip duvar braketleri seçilebilir.
- Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçası 1 m az 2 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir.
- Güvenlik bariyerleri, erişim emniyetleri ile platformlar ihtiyaca göre seçilebilir.
- Talep üzerine standart ürün yelpazesinden farklı ç ±1 ö merdiveni modelleri üretiyoruz.



Özel özellikler

Duvara sabitleme için kullanılan duvar braketleri ve platformlar teslimat kapsamına dahildir.

Aşağıdaki sistem fiyatları hesaplanmıştır. Ürün fiyatları duvar braketleri, 200 mm sabit, çift taraflı çelik profilli, geçi platformu, DIN 18 799-1'e uygun emniyet kafesi dahil. Bunlardan farklı ihtiyaçlar için lütfen ç ±1 ö merdivenleri için hazırladığımız sistemimizi kullanın.

Ürün Özellikleri

Garanti 10 y	Malzeme Paslanmaz çelik	Merdiven uzunluğu ±1 ö taahhütlü dahil	Tavan yüksekliği 19.1 m
------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------



20.2 m