



K 470 Üniversal kutu, IP 65

TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.

Ürün Açıklaması

- TÜV-Süd sertifikalı, basınç dengeleme valfli kutu – nem, su sıçraması ve toza karşı daha yüksek koruma gerektiren tüm uygulamalar için idealdir.
- DIN EN 60529 standardına göre IP 65 sızdırmazlık derecesi, kapağa köpüklerle doldurulmuş conta sayesinde sağlar.
- K 470 modelinin 22 standart boyutu IP65 koruma sınıfında stokta mevcuttur. 1.400 mm uzunluktan itibaren sunulan üç model, optimize edilmiş conta ve basınç dengeleme valfi sayesinde daha yüksek koruma sağlar, ancak IP65 koruma sınıfının gerekliliklerini tam olarak karşılamaz.
- Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili onayla birlikte de mevcuttur.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.
- Otomatik basınç dengeleme membranı.
- TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır.
- Çoğu K 470 için tedarik edilebilir.



İpuçları ve özel özellikler

Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için BM izni alınabilir.

Net geçiş ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düşüktür (uzunluk ve genişlik). Özel boyutlu ürünler talep



üzerine tedarik edilebilir.

Ürün Özellikleri

Conta	köpüklü kapak contası
Garanti	10 yıl
Koruma sınıfı	IP65:
Köşe çıtaları	evet
Malzeme	Alüminyum
Mandallar	Konforlu mandallar
Sertifikasyon	TÜV Süd - IP 65
entegre tekerlekler	hayır
Çevre çıtaları	evet
İstifleme köşeleri	evet
İstifleme köşelerinin malzemesi	Alüminyum
İstifleme köşelerinin rengi	Alüminyum, doğal

Ürün çeşitleri

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Ağırlık	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Hacim	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Tutamak sayısı	1	1	1	3	2	2



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	-
İç ölçü U x G x Y	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Ağırlık	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Hacim	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg
Tutamak sayısı	2	2	2	2	2	2
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
İç ölçü U x G x Y	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Ağırlık	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Hacim	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg
Tutamak sayısı	2	2	2	2	2	2
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	-	-
İç ölçü U x G x Y	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm



	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Ağırlık	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Hacim	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Tutamak sayısı	2	2	2	4	4	4
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
İç ölçü U x G x Y	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm

	31020139
Ağırlık	30 kg
Dış ölçü max. U x G x Y	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Hacim	829 l
Tehlikeli madde taşıma onayındaki maks. brüt ağırlık	200 kg
Tutamak sayısı	4
Tutamaklar	Yaylı katlanır tutamaklar
İç ölçü U x G x Y	1.650 mm x 750 mm x 670 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.