



K 470 Üniversal kutu, IP 65

Ekstra sızdırmazlık nem, su püskürmesi ve toza karşı daha fazla koruma gerektiren tüm uygulamalar için.

Ürün Açılış Özellikleri

- Ekstra sızdırmazlık nem, su püskürmesi ve toza karşı daha fazla koruma gerektiren tüm uygulamalar için.
- Kapaktaki köpüklü conta sayesinde EN 60 529'a göre IP 65 sızdırmazlık
- 3 Standart ölçüde, stoktan teslim, müşteri özel modeller talep üzerine tedarik edilebilir.
- Tehlikeli maddelerin taşınması için uygun şekilde de mevcuttur.
- Tüm K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ölçüden itibaren ekstra kalın 1,5 mm sac.
- Otomatik basınç dengeleme diyaframı
- Sızdırmazlık sertifikası ile onaylanmıştır.
- Çoğu K 470 için tedarik edilebilir.
- 3 standart boyut stokta mevcuttur.



Özel özellikler

Tehlikeli maddelerin ek ücret karşılığında taşınması için izin alınmalıdır.

Net geçişi ölçüsü iç ölçüden yaklaşık 30 mm düz (uzunluk ve genişlik) boyutlu ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

Ürün Özellikleri

Conta köpüklü kapak contası	Garanti 10 yıl	Koruma sınıfı IP65:	Koruma sınıfı evet	Malzeme Alüminyum
Mandallar Konforlu mandallar	Tutamak sayı 2	entegre tekerlekler hay	Çevre sınıfı evet	7F-1000/1000 i evet



7F-fÄVÖBVÄW için malzemesi

Alüminyum

7F-fÄVÖBVÄW için

Alüminyum, do ö Ä

Ürün çe ö—FÄW i

Ürün kodu 366206	Ürün kodu 366217	Ürün kodu 366218
A ĩrl ° 5.3 kg	A ĩrl ° 10 kg	A ĩrl ° 12 kg
D ölçü max. U x G x Y 600 mm x 400 mm x 410 mm	D ölçü max. U x G x Y 800 mm x 600 mm x 410 mm	D ölçü max. U x G x Y 800 mm x 600 mm x 610 mm
Hacim 73 l	Hacim 157 l	Hacim 239 l
Tehlikeli madde ta ĩlroy æF ĩnaks. brüt a ĩrl ° 75 kg	Tehlikeli madde ta ĩlroy æF ĩnaks. brüt a ĩrl ° 102 kg	Tehlikeli madde ta ĩlroy æF ĩnaks. brüt a ĩrl ° 126 kg
rölçü U x G x Y 550 mm x 350 mm x 380 mm	rölçü U x G x Y 750 mm x 550 mm x 380 mm	rölçü U x G x Y 750 mm x 550 mm x 580 mm