



Alto L

Kompakt alternatif – hem boyutlar ve ağırlık hem de fiyat-performans oranı açısından.

Ürün Açıklaması

- Kompakt alternatif – hem boyutlar ve ağırlık hem de fiyat-performans oranı açısından.
- Çok hafif ve aynı zamanda son derece stabil.
- Basamak derinliği 30 mm.
- Dış genişlik: 350 mm.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum



Sertifikasyon

TÜV-SÜD

Standartlar

EN 131 professional

Yük

max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Ağırlık	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Basamak sayısı	7	8	10	12	14	16
Enlemesine travers genişliği	-	-	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Merdiven uzunluğu	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Taşıma ölçüleri	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Çalışma yüksekliği	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m

	41558	41560	41562	41564
Ağırlık	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Basamak sayısı	18	20	22	24
Enlemesine travers genişliği	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Merdiven uzunluğu	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Taşıma ölçüleri	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Çalışma yüksekliği	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.