



Alto L

Kompakt alternatif – hem boyutlar ve ağırlık hem de fiyat-performans oranı açısından.

Ürün Açıklaması

- Kompakt alternatif – hem boyutlar ve ağırlık hem de fiyat-performans oranı açısından.
- Çok hafif ve aynı zamanda son derece stabil.
- Basamak derinliği 30 mm.
- Dış genişlik: 350 mm.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|---|-------------|
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 270 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | baklavalı |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | doğal |
| Malzeme | Alüminyum |



Sertifikasyon

TÜV-SÜD

Standartlar

EN 131 professional

Yük

max. 150 kg

Ürün çeşitleri

| | 41547 | 41548 | 41550 | 41552 | 41554 | 41556 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık | 4 kg | 4.4 kg | 6.1 kg | 7 kg | 8 kg | 9.2 kg |
| Basamak sayısı | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Enlemesine travers genişliği | – | – | 0.79 m | 0.79 m | 0.79 m | 0.89 m |
| Merdiven uzunluğu | 2.21 m | 2.49 m | 3.05 m | 3.61 m | 4.17 m | 4.73 m |
| Taşıma ölçüleri | 2.210 mm × 350 mm × 60 mm | 2.490 mm × 350 mm × 60 mm | 3.050 mm × 350 mm × 60 mm | 3.610 mm × 350 mm × 60 mm | 4.170 mm × 350 mm × 65 mm | 4.730 mm × 350 mm × 70 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 68 mm | 68 mm |
| Çalışma yüksekliği | 3.05 m | 3.35 m | 3.9 m | 4.4 m | 4.95 m | 5.5 m |

| | 41558 | 41560 | 41562 | 41564 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ağırlık | 10.5 kg | 11.5 kg | 13.2 kg | 14.4 kg |
| Basamak sayısı | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Enlemesine travers genişliği | 0.89 m | 0.99 m | 0.99 m | 1.1 m |
| Merdiven uzunluğu | 5.29 m | 5.85 m | 6.41 m | 6.98 m |
| Taşıma ölçüleri | 5.290 mm × 350 mm × 80 mm | 5.850 mm × 350 mm × 80 mm | 6.410 mm × 350 mm × 80 mm | 6.970 mm × 350 mm × 90 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 85 mm |
| Çalışma yüksekliği | 6.05 m | 6.6 m | 7.15 m | 7.7 m |



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.