



## Strato DL

Güvenli tırmanma ve hızlı, esnek kullanım için uygun fiyatlı alternatif.

### Ürün Açıklaması

- Güvenli tırmanma ve hızlı, esnek kullanım için uygun fiyatlı alternatif.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Dış genişlik: 350 mm.
- Özel basamak tasarımı geniş bir basma yüzeyi sağlar.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	38 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl



Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Ağırlık	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Basamak sayısı	8	10	12	14	16	18
Enlemesine travers genişliği	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Merdiven uzunluğu	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Taşıma ölçüleri	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Çalışma yüksekliği	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m

	44819
Ağırlık	12.4 kg
Basamak sayısı	20
Enlemesine travers genişliği	0.99 m
Merdiven uzunluğu	5.9 m
Taşıma ölçüleri	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	73 mm
Çalışma yüksekliği	6.55 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

[info@hefe.com.tr](mailto:info@hefe.com.tr)

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.