



## Comfortstep LH

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir övüme için en uygun çözüme sunar. İstenen yüksekli ayarlanabilir.

### Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir övüme için en uygun çözüme sunar. İstenen yüksekli ayarlanabilir.
- Asma merdivenleri, kabin için iki asma kancası ile birlikte raflara düz olarak monte etmek için ek kancalar içerir.

### Özellikler

Lütfen sipariş verirken boru ray üst kenar arasına ölçüyü belirtin!  
EN 131 183 professional uygundur.



### Ürün Özellikleri

Basamak derinliği <b>80 mm</b>	Basamak/kademe mesafesi dikey <b>250 mm</b>	Basamak/kademe taşıyıcı profil başlığı <b>vidalı</b>	1 Basamak/kademe türü <b>takviyeli basamak ön kenar</b>	Garanti <b>10 yıl</b>
Kaplama <b>eloksall</b>	Malzeme <b>Alüminyum</b>	Standartlar <b>EN 131 professional</b>	Yük <b>max. 150 kg</b>	

### Ürün çeşitleri

Ürün kodu <b>41402</b>	Ürün kodu <b>41403</b>	Ürün kodu <b>41404</b>
Ağırlık <b>4.5 kg</b>	Ağırlık <b>5.2 kg</b>	Ağırlık <b>5.9 kg</b>
Basamak sayı <b>11</b>	Basamak sayı <b>11</b>	Basamak sayı <b>11</b>



<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Dü öPasma yüksekli ö• <b>=1,45m-1,69 m</b>	Dü öPasma yüksekli ö• <b>=1,7m-1,94 m</b>	Dü öPasma yüksekli ö• <b>=1,95m-2,19 m</b>
Maksimum dü öPasma yüksekli ö• <b>1.69 m</b>	Maksimum dü öPasma yüksekli ö• <b>1.94 m</b>	Maksimum dü öPasma yüksekli ö• <b>2.19 m</b>
Minimum dü öPasma yüksekli ö• <b>1.45 m</b>	Minimum dü öPasma yüksekli ö• <b>1.7 m</b>	Minimum dü öPasma yüksekli ö• <b>1.95 m</b>
Ta ñ1rölçüleri <b>1.660 mm x 380 mm x 100 mm</b>	Ta ñ1rölçüleri <b>1.900 mm x 380 mm x 100 mm</b>	Ta ñ1rölçüleri <b>2.140 mm x 380 mm x 100 mm</b>
Çal _müksekli ö• <b>2.75 m</b>	Çal _müksekli ö• <b>3 m</b>	Çal _müksekli ö• <b>3.25 m</b>
Ürün kodu <b>41405</b>	Ürün kodu <b>41406</b>	
A ñ1rl ° <b>6.6 kg</b>	A ñ1rl ° <b>7.3 kg</b>	
Basamak say 11 <b>9</b>	Basamak say 11 <b>10</b>	
Dü öPasma yüksekli ö• <b>=2,2m-2,44 m</b>	Dü öPasma yüksekli ö• <b>=2,45m-2,69 m</b>	
Maksimum dü öPasma yüksekli ö• <b>2.44 m</b>	Maksimum dü öPasma yüksekli ö• <b>2.69 m</b>	
Minimum dü öPasma yüksekli ö• <b>2.2 m</b>	Minimum dü öPasma yüksekli ö• <b>2.45 m</b>	
Ta ñ1rölçüleri <b>2.380 mm x 380 mm x 140 mm</b>	Ta ñ1rölçüleri <b>2.300 mm x 380 mm x 150 mm</b>	
Çal _müksekli ö• <b>3.5 m</b>	Çal _müksekli ö• <b>3.75 m</b>	