



Saferstep LH

Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Esnek merdiven, raflarda güvenli bir şekilde tırmanma olanağı sağlar ve istenen yüksekliğe uyarlanabilir.
- Raf askılı merdivenlerde, \varnothing 36 mm'ye kadar olan kılavuz raylar için iki adet askı kancası ve rafa dikey olarak dayamak için ek kancalar bulunur.



İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg



Ürün çeşitleri

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Ağırlık	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Basamak sayısı	6	8	10	12	14
Düşey asma yüksekliği	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Maksimum düşey asma yüksekliği	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Minimum düşey asma yüksekliği	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Taşıma ölçüleri	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 26.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.