




Comfortstep Trec LH

Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.

Ürün Açıklaması

- Raflar arasında gezinmek için: Sürgülü raylar ve yaylı frenli makaralar içeren çözüm, yüksekliği özel olarak uyarlanabilir.
- Hem hareketli merdiven başı, hem de alttaki yaylı frenli tekerlekler raf merdivenini yüklenme durumunda kilitler.
- Merdiven, kullanılmıyorken yerden tasarruf edecek şekilde rafın üzerine konabilir.



İpuçları ve özel özellikler

Sipariş verirken, zeminden boru rayı üst kenarına kadar olan dikey mesafeyi belirtiniz!

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	250 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	vidalı
Basamak/kademe türü	takviyeli basamak ön kenarı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum



Standartlar

EN 131 professional

Yük

max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41412	41413	41414	41415	41416
Ağırlık	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Basamak sayısı	6	7	8	9	10
Düşey asma yüksekliği	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Maksimum düşey asma yüksekliği	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Minimum düşey asma yüksekliği	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Taşıma ölçüleri	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Çalışma yüksekliği	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.StiİVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:
info@hefe.com.trwww.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.