



## Everest 2E

Maksimum merdiven genişliğiyle rahatça tırmanmak ve güvenli şekilde ayakta durmak üzere, büyük yüksekliklerde çalışmak için konforlu çözüm.

### Ürün Açıklaması

- Maksimum merdiven genişliğiyle rahatça tırmanmak ve güvenli şekilde ayakta durmak üzere, büyük yüksekliklerde çalışmak için konforlu çözüm.
- 8,30 m uzunluktan itibaren üst merdiven tekerleklerle donatılır. Tekerlekler aşınmaya dayanıklı, duvarı koruyucu hareket yüzeyine sahiptir.
- Bir basamaktan diğerine rahat ve hassas bir şekilde 280 mm aralıklarla yükseklik ayarı yapılabilir.
- İki merdiven parçası da Sipariş No. 40245-40247'de dayama merdivenler olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Geniş alt merdiven (490 mm) sayesinde yüksek ayakta durma güvenliği.
- Plastik kayma koruması ve kaldırma kilidi.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

### Ürün Özellikleri

Alt merdivenin dış genişliği

490 mm

Basamak derinliği

30 mm



Basamak/kademe mesafesi dikey	270 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Tekerlekler	Kauçuk
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Ağırlık	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Basamak sayısı	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Enlemesine travers genişliği	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Taşıma ölçüleri	1.830 mm x 500 mm x 130 mm	2.390 mm x 500 mm x 130 mm	3.000 mm x 500 mm x 140 mm	3.570 mm x 500 mm x 160 mm	4.130 mm x 500 mm x 160 mm	4.690 mm x 500 mm x 180 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Çalışma yüksekliği	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m



	40215	40216	40217
Ağırlık	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Basamak sayısı	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Enlemesine travers genişliği	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu, dışarı çıkarılmış	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Taşıma ölçüleri	5.210 mm x 500 mm x 230 mm	5.770 mm x 500 mm x 230 mm	6.900 mm x 500 mm x 230 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm	114 mm	114 mm
Çalışma yüksekliği	9.75 m	10.85 m	12.75 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 13.5.2026  
Değişiklik veya hata olabilir.