
TEKNIK FÖY

# Megastep S

Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.















## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Olağanüstü dayanıklılık ve maksimum yükseklik: En zorlu uygulamalar için 250 kg taşıma kapasitesi ve sektör lideri çalışma yüksekliği.
- Uzun süreli çalışmalarda bile sağlam duruş sağlayan dayanıklı platform.
- Aletler ve küçük parçalar için bolca yer sunan geniş alüminyum saklama tepsisi.
- Yük maks. 250 kg.
- 60 mm derinliğinde, kaymaz baklavalı yüzeye sahip hafif metal geniş basamaklar.
- Aşınmaya dayanıklı, eloksal kaplamalı siyah çubuklar sayesinde temiz eller.
- 5 basamaktan itibaren: Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: platformlu kenetli basamak-kiriş bağlantısı ve ekstrüzyon alüminyum profiller.

## İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Basamak derinliği | 60 mm |
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 265 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | flanşlanmış |
| Basamak/kademe türü | SL Step |
| Depolama tepsisi | Alüminyum |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Platform genişliği | 250 mm |
| Platform uzunluğu | 250 mm |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 73 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 58 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği, çıkış/destek parçası | 73mm / 58mm |
| Yük | max. 250 kg |

## ÜRÜN ÇEŞITLERI


| | 41145 | 41146 | 41147 | 41148 | 41149 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana yüzey | 0,76 m × 0,44 m | 0,93 m × 0,47 m | 1,1 m × 0,5 m | 1,27 m × 0,53 m | 1,61 m × 0,59 m |
| Açılma emniyeti | – | – | Kayış | Kayış | Kayış |
| Ağırlık | 6.2 kg | 7.3 kg | 8 kg | 8.6 kg | 9.6 kg |
| Basamak sayısı, platform dahil | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Merdiven uzunluğu | 1.59 m | 1.87 m | 2.15 m | 2.43 m | 2.99 m |
| Platform yüksekliği | 0.8 m | 1.06 m | 1.33 m | 1.59 m | 2.12 m |
| Taşıma ölçüleri | 1.595 mm × 445 mm × 150 mm | 1.875 mm × 475 mm × 150 mm | 2.155 mm × 505 mm × 150 mm | 2.435 mm × 535 mm × 150 mm | 2.995 mm × 595 mm × 150 mm |
| alt, dış genişlik | 0.44 m | 0.47 m | 0.5 m | 0.53 m | 0.59 m |
| Çalışma yüksekliği | 2.8 m | 3.1 m | 3.35 m | 3.6 m | 4.15 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 9



**Alet çantası**
Ürün kodu 40300



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm**
Ürün kodu 40997



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm**
Ürün kodu 40226



**Hırsız emniyeti**
Ürün kodu 8210



**Kova kancası**
Ürün kodu 40115



**Merdiven tutucusu, kilitlenebilir**
Ürün kodu 40998



**Sıkma kayışı**
Ürün kodu 40960




**Taşıyıcı profil uzatması**
Ürün kodu 40922



**Toprak çivileri**
Ürün kodu 40939

### YEDEK PARÇALAR 6



**Açılmaya karşı koruma (kayış)**
Ürün kodu 827885 · 827675



**Depolama tepsisi**
Ürün kodu 829798



**Dış pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 824475 · 824476



**İç pabuç**
Ürün kodu 824350 · 824352



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800609



**Takviye**
Ürün kodu 820816

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 10.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.