



Saferstep B

Safer-Step teknolojisi sayesinde, her iki yönde de güvenli bir şekilde yukarı çıkın, yüksek merdiven basamaklarında bile.

Ürün Açıklaması

- Safer-Step teknolojisi sayesinde, her iki yönde de güvenli bir şekilde yukarı çıkın, yüksek merdiven basamaklarında bile.
- ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinliğinde basamak.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Döküm alüminyumdan üretilmiş sağlam menteşeler.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- 280 mm yüksekliğindeki basamak, sınıfındaki en yüksek çalışma yüksekliğini sunar.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.
- Sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profillerden oluşan, kenarları kıvrımlı basamak-kiriş bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti

Kayış



Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	Safer Step'i kolayca hareket ettirmek için.
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Ana yüzey	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Ağırlık	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
Basamak sayısı	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Merdiven uzunluğu	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Taşıma ölçüleri	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
alt, dış genişlik	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
düşey merdiven yüksekliği	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
Çalışma yüksekliği	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m



	41310	41312	41314	41316
Ana yüzey	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Ağırlık	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
Basamak sayısı	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Merdiven uzunluğu	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Taşıma ölçüleri	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
alt, dış genişlik	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
düşey merdiven yüksekliği	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m
Çalışma yüksekliği	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 22.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.