TEKNIK FÖY

# Comfortstep B

Yastıklı basamak ön kenarları, kaval kemiklerini korur ve yüksekte yapılan uzun süreli çalışmaları çok daha rahat hale getirir.

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Yastıklı basamak ön kenarları, kaval kemiklerini korur ve yüksekte yapılan uzun süreli çalışmaları çok daha rahat hale getirir.
- Konforlu şekilde ayakta durmak için takviyeli basamak ön kenarına sahip derin basamaklar.
- 80 mm derinliğindeki basamaklar ve yastıklı ön kenarları, kaval kemiklerini korur.
- Geniş temas yüzeyine sahip, kaymaz 2K merdiven ayakları.
- Aşınmaya dayanıklı eloksal kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.
- Günlük kullanım için sağlam yapı: Ekstrüzyon alüminyum profiller.
- Vidalı basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



### İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Basamak tamponu sayesinde maksimum konfor.
EN 131 183 professional uygundur.

## ÜRÜN ÖZELLIKLERI

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Açılma emniyeti | Kayış |
| Basamak derinliği | 80 mm |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Basamak/kademe mesafesi dikey | 250 mm |
| Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı | vidalı |
| Basamak/kademe türü | takviyeli basamak ön kenarı |
| Garanti | 10 yıl |
| Kaplama | eloksallı |
| Malzeme | Alüminyum |
| Sertifikasyon | TÜV-SÜD |
| Standartlar | EN 131 professional |
| Yük | max. 150 kg |

## ÜRÜN ÇEŞITLERI

| | 41432 | 41433 | 41434 | 41435 | 41436 | 41437 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana yüzey | 0,75 m × 0,45 m | 0,95 m × 0,48 m | 1,15 m × 0,51 m | 1,35 m × 0,54 m | 1,55 m × 0,56 m | 1,76 m × 0,59 m |
| Ağırlık | 4.4 kg | 5.8 kg | 7.3 kg | 8.8 kg | 10.3 kg | 12.2 kg |
| Basamak sayısı | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Merdiven uzunluğu | 0.84 m | 1.11 m | 1.38 m | 1.65 m | 1.92 m | 2.19 m |
| Taşıma ölçüleri | 840 mm × ca. 450 mm × 174 mm | 1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm | 1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm | 1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm | 1.920 mm × 560 mm × 174 mm | ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm |
| alt, dış genişlik | 0.45 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.56 m | 0.59 m |
| düşey merdiven yüksekliği | 0.75 m | 1 m | 1.25 m | 1.5 m | 1.75 m | 2 m |
| Çalışma yüksekliği | 2.25 m | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m |

| | 41438 | 41430 |
|---|---|---|
| Ana yüzey | 2,16 m × 0,65 m | 2,36 m × 0,68 m |
| Ağırlık | 15.8 kg | 17.6 kg |
| Basamak sayısı | 2 × 10 | 2 × 11 |
| Merdiven uzunluğu | 2.72 m | 2.99 m |
| Taşıma ölçüleri | 2.725 mm × 650 mm × 174 mm | 3.000 mm × 680 mm × 174 mm |
| Taşıyıcı profil yüksekliği | 48 mm | 48 mm |
| alt, dış genişlik | 0.65 m | 0.68 m |
| düşey merdiven yüksekliği | 2.5 m | 2.75 m |
| Çalışma yüksekliği | 4 m | 4.25 m |

## AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

### AKSESUARLAR 11



**Alet çantası**
Ürün kodu 40300



**Alet çantası**
Ürün kodu 40301




**Asılabilir alet kutusu**
Ürün kodu 40920



**Boya Vermeyen Merdiven Ayakkabıları**
Ürün kodu 40309 · 40310



**Daha sonra eklenebilir enlemesine travers**
Ürün kodu 41348 · 41400



**Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm**
Ürün kodu 40997



**Katlanabilir kol**
Ürün kodu 8208



**Merdiven tutucusu, kilitlenebilir**
Ürün kodu 40998



**Sıkma kayışı**
Ürün kodu 40960



**Taşıyıcı profil uzatması**
Ürün kodu 40922



**Zincir emniyeti**
Ürün kodu 40252

### YEDEK PARÇALAR 7



**Basamak ön kenarı**
Ürün kodu 824115 · 824116 · 824117 · +1



**Dış pabuç**
Ürün kodu 824424 · 824438



**Dış pabuç**
Ürün kodu 21016556 · 21016560



**Dış pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 824473 · 824474

**Dış pabuç, elektriksel olarak iletken**
Ürün kodu 21016567 · 21016569



**Kullanıcı açıklamaları etiketi**
Ürün kodu 800606



**Menteşe**
Ürün kodu 820935

**HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI**
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 11.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.