



## Scana B

Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.

### Ürün Açıklaması

- Hafif, sağlam, hızlı – ara sıra kullanım için tasarlanmış eloksallı kaplamalı giriş seviyesi model.
- Aşınmaya dayanıklı eloksallı kaplamalı profiller sayesinde temiz eller.
- 80 mm derinliğindeki basamaklara rahatça inip çıkma.
- Dikişli sabitleme şeritli yüksek mukavemetli polyester kayışlar – uzun ömürlü ve aşınmaya dayanıklı.



### İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.



### Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti	Kayış
Basamak derinliği	80 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	216 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	perçinli
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	eloksallı
Malzeme	Alüminyum



Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Taşıyıcı profil yüksekliği	40 mm
Yük	max. 150 kg

## Ürün çeşitleri

	44203	44204	44205	44206	44207
Ana yüzey	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Ağırlık	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Basamak sayısı	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Merdiven uzunluğu	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Taşıma ölçüleri	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
alt, dış genişlik	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
düşey merdiven yüksekliği	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m
Çalışma yüksekliği	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:  
info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 13.5.2026  
Değişiklik veya hata olabilir.