TEKNIK FÖY

Coni B

Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.









ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Yükseğe çıkmak isteyen herkes için: 20 adede kadar basamakla 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için esnek tırmanma.
- Kaymaz, baklavalı basma yüzeylerine sahip stabil hafif metal basamaklar (30 x 30 mm).
- Sağlam, stabil vidalı çelik menteşe.
- İki adet yüksek mukavemetli polyester kayışla açılmaya karşı koruma sağlanır, bu kayışlar basamağa bükülmeye karşı sabitlenmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- En alt basamağın desteklenmesi ile ek stabilizasyon.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taşıyıcı profile sıkı oturmayı sağlayan değiştirilebilir 2 bileşenli plastik pabuçlar.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Maksimum 6,70 m'ye kadar çalışma yükseklikleri için A tipi merdiven.
EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Açılma emniyeti	Kayış
Basamak derinliği	30 mm

Özellik	Değer
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Ana yüzey	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Ağırlık	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Basamak sayısı	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Merdiven uzunluğu	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Taşıma ölçüleri	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
alt, dış genişlik	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
düşey merdiven yüksekliği	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
Çalışma yüksekliği	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Ana yüzey	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Ağırlık	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Basamak sayısı	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Merdiven uzunluğu	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Taşıma ölçüleri	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
alt, dış genişlik	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
düşey merdiven yüksekliği	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
Çalışma yüksekliği	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 14



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Alet çantası
Ürün kodu 40301




Askı platformu
Ürün kodu 40450



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920



Daha sonra eklenebilir enlemesine travers
Ürün kodu 41348 · 41400 · 41401



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 100 x 55 mm
Ürün kodu 40997



Döndürme ayağı, kauçuk tabanlı 125 x 50 mm
Ürün kodu 40226



Hırsız emniyeti
Ürün kodu 8210



Kova kancası
Ürün kodu 40115



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922



Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Zincir emniyeti
Ürün kodu 40252

YEDEK PARÇALAR 8



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 829729 · 827613 · 827675 · +4



Dış pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824475 · 824282 · 824283



İç pabuç
Ürün kodu 824347 · 824350 · 824486 · +2



İç pabuç, elektriksel olarak iletken
Ürün kodu 824321



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800606



Menteşe
Ürün kodu 809021



Takviye
Ürün kodu 820816



Uç kapağı
Ürün kodu 824160 · 824152 · 824165 · +2

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.