



Skymaster X

Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.

Ürün Açıklaması

- Güvenlikten de ödün vermeden zorlu görevler için dönüştürülebilir.
- Sipariş No. 41536-41540'ta merdiven üzerinde kullanılabilir.
- Sabit bir bağlantı.
- Üst merdiven Sipariş No. 41536-41540'de dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Taşıyıcı profili çevreleyen tasarım sayesinde kılavuz bağlantı elemanları optimum şekilde bağlanır.
- Kaldırma kilidi ve kılavuz bağlantı elemanları vidalama özelliği sayesinde değiştirilebilir.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Basamaklar ve taşıyıcı profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm



Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sabit bağlantı	Missing translation
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Ağırlık	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Basamak sayısı	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Enlemesine travers genişliği	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Taşıma ölçüleri	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m



	41544
Ağırlık	37.9 kg
Basamak sayısı	3 × 14
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	9.7 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	4.15 m
Taşıma ölçüleri	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	6.95 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	10.4 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 13.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.