



Skymaster DX

Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.

Ürün Açıklaması

- Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	38 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm



Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Ağırlık	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Basamak sayısı	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Enlemesine travers genişliği	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Taşıma ölçüleri	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m



	44844
Ağırlık	31.5 kg
Basamak sayısı	3 × 14
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	9.45 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	4.1 m
Taşıma ölçüleri	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	6.654 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	10.05 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 14.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.