TEKNIK FÖY

Skymaster DX

Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Temel donanım ve optimum fiyat-performans oranı ile işlevsellik ve esneklik.
- Üst merdiven Sipariş No. 44837-44840'da dayama merdiven olarak ayrı şekilde de kullanılabilir.
- İhtiyaç duyulan konumda yatay erişimli ekstrüzyon profilden stabil üçgen basamak.
- Dikişli sabitleme şeritli, yüksek mukavemetli polyester kayışlarla yayılma önleme.
- Maksimum stabilite için alüminyum ekstrüzyon profilden taşıyıcı profiller.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.
- Merdivenler üzerinde kullanılamaz.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

EN 131 183 professional uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Basamak derinliği	38 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış

Özellik	Değer
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131 professional
Yük	max. 150 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Ağırlık	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Basamak sayısı	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Enlemesine travers genişliği	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Taşıma ölçüleri	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m

	44844
Ağırlık	31.5 kg
Basamak sayısı	3 × 14
Enlemesine travers genişliği	1.2 m
Merdiven uzunluğu 3 parçalı dayama merdiven olarak	9.45 m
Merdiven uzunluğu, içeri sokulmuş	4.1 m
Taşıma ölçüleri	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Taşıyıcı profil yüksekliği	98 mm
Uzunluk, 2 parçalı dayama merdiven olarak ve geçme parçalı A tipi merdiven olarak verilir	6.654 m
Çalışma yüksekliği 3 parçalı dayama merdiven olarak	10.05 m

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 9



Alet çantası
Ürün kodu 40300



Asılabilir alet kutusu
Ürün kodu 40920



Duvar desteği / Ayak stabilizatörü
Ürün kodu 40250



Merdiven tutucusu, kilitlenebilir
Ürün kodu 40998



Sıkma kayışı
Ürün kodu 40960



Taşıyıcı profil uzatması
Ürün kodu 40922



Taşıyıcı profil uzatması, enlemesine traversler için
Ürün kodu 41987 · 41989



Toprak çivileri
Ürün kodu 40939



Çatı oluğuna sabitleme
Ürün kodu 40999

YEDEK PARÇALAR 9



Açılmaya karşı koruma (kayış)
Ürün kodu 800328 · 800337 · 800329 · +3



Dış pabuç
Ürün kodu 824242 · 824243



Dış pabuç
Ürün kodu 800309



Enlemesine travers
Ürün kodu 800492 · 800551 · 800549 · +1



Enlemesine travers
Ürün kodu 823981



İç pabuç
Ürün kodu 824350 · 824302 · 824352 · +2



Kullanıcı açıklamaları etiketi
Ürün kodu 800605



Kılavuz elemanı
Ürün kodu 800352



Uç kapağı
Ürün kodu 824152 · 824153

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.