



Variomax V

Sağlam, uzun ömürlü modelde kompakt taşıma ölçülerine sahip çok fonksiyonlu, çekilebilir ve merdiven üzerinde kullanılabilir merdiven.

Ürün Açıklaması

- Sağlam, uzun ömürlü modelde kompakt taşıma ölçülerine sahip çok fonksiyonlu, çekilebilir ve merdiven üzerinde kullanılabilir merdiven.
- Dayama merdiven, A tipi merdiven ve merdiven üzerinde kullanılabilir A tipi merdiven tek bir üründe.
- Kullanımı kolay, otomatik olarak kilitlenen alüminyum lamelli emniyet mafsalı.
- Alüminyum dökümden üretilmiş dört çekme tutamağı sayesinde güvenli yükseklik ayarı.
- EN131-1'e göre dayama merdiven olarak kullanıma yönelik katlanabilir dayamalar ile (4x3'te mevcut değildir).
- Katlanabilir uzatmalar taşıma için veya A tipi merdiven olarak kullanıldığında yerden tasarruf sağlayacak şekilde katlanabilir.
- Çalışma yüksekliği tüm modellerde basamak mesafesinde ayarlanabilir.
- Birkaç el hareketiyle dönüştürülebilir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



Ürün Özellikleri

Basamak derinliği

30 mm



Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131-4
Yük	max. 150 kg
Ölçüler, katlanmış halde	Missing translation

Ürün çeşitleri

	41934	41383	41384	41385
A tipi merdiven olarak düşey yükseklik	1.45 m	2 m	2.54 m	3.1 m
Ağırlık	9 kg	15 kg	18 kg	22 kg
Basamak sayısı	4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Dayama merdiven olarak uzunluk	2.97 m	4.2 m	5.3 m	6.4 m
Dayama merdiven olarak çalışma yüksekliği	3.85 m	5 m	6.05 m	7.1 m
Taşıma ölçüleri	970 mm × 500 mm × 210 mm	1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Çalışma yüksekliği, A tipi merdiven olarak	2.75 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.