



Combimaster X

Esnek kullanım için dayama ve A tipi merdiven olarak çift fonksiyonlu pratik merdiven.

Ürün Açıklaması

- Esnek kullanım için dayama ve A tipi merdiven olarak çift fonksiyonlu pratik merdiven.
- Sağlam, taşıyıcı profillere vidalanan çelik mafsal.
- Otomatik kilitleme.
- Seçime bağlı olarak dayama merdiven veya A tipi merdiven olarak kullanılabilir.
- Güvenli bir şekilde devrilmeden durmayı sağlayan geniş enlemesine traversli bir merdiven parçası.
- Kaymadan durmayı sağlayan değiştirilebilir plastik pabuçlar.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flanşlaması ile gerçekleştirilen basamak-taşıyıcı profil bağlantısı.



İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	30 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	265 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	flanşlanmış
Basamak/kademe türü	baklavalı
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal



Malzeme	Alüminyum
Sertifikasyon	TÜV-SÜD
Standartlar	EN 131-4
Taşıyıcı profil yüksekliği	58 mm
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	41941	41942	41943
A tipi merdiven olarak uzunluk	1.3 m	1.85 m	2.4 m
Ağırlık	6 kg	8 kg	12 kg
Basamak sayısı	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Dayama merdiven olarak uzunluk	2.5 m	3.6 m	4.7 m
Dayama merdiven olarak çalışma yüksekliği	3.35 m	4.4 m	5.45 m
Enlemesine travers genişliği	0.75 m	0.8 m	0.9 m
Taşıma ölçüleri	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Çalışma yüksekliği, A tipi merdiven olarak	2.55 m	3.1 m	3.6 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 7.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.