



Varioflex B

Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ± 1 mm'lik aralıklarda güvenli durmayı sağlayan özel merdiven.

Ürün Açıklaması

- Düz olmayan yüzeylerde ve merdivenler ile ± 1 mm'lik aralıklarda güvenli durmayı sağlayan özel merdiven.
- Döner tutamaklar sayesinde merdivenin her taahhütü 11 profilini milimetre hassasiyetinde, kademesiz ayarlama ve kilitleme olanakları.
- Taahhütü profil ölçüleri: 60 x 24 mm.
- Basamaklar ve taahhütü profiller alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiştir.
- Çok dayanıklı ZARGES kaliteli flan özelliği ile gerçekleştiren basamak-taahhütü profili bağlantısı.
- Kaymadan durmayı ve aynı zamanda taahhütü profile sınırlı oturmayı sağlayan özel plastik pabuçlar.



Özellikler

Son derece bozuk zeminde kullanışlıdır. Çiğnemeye uygundur.
EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği 30 mm	Basamak/kademe mesafesi dikey 265 mm	Basamak/kademe taahhütü profil bağlantısı flan özelliği	1 Basamak/kademe türü baklavalar	Garanti 10 yıl
Kaplama doğru	Malzeme Alüminyum	Taahhütü manşet parçası ek ayar aralığı 0.4 m	Yük max. 150 kg	

Ürün Özellikleri



Ürün kodu 41936	Ürün kodu 41938
Ağırlık 12.5 kg	Ağırlık 15.5 kg
Basamak sayı 11 2 x 6	Basamak sayı 11 2 x 8
Destek parçası için ayar aralığı 1.3 m	Destek parçası için ayar aralığı 1.85 m
Taahhüt ölçüleri 1.850 mm x 600 mm x 140 mm	Taahhüt ölçüleri 2.410 mm x 650 mm x 140 mm
Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu 1.8 m	Uzatma parçası hariç merdiven uzunluğu 2.35 m
Çalınmış yüksekliği 3 m	Çalınmış yüksekliği 3.55 m