



AMA P

Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm:
Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple
çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.

Ürün Açıklaması

- Esnek veya sabit kullanım için modüler çözüm:
Tabureden başlayarak farklı yüksekliklerde komple
çalışma platformuna kadar geliştirilebilir.
- Seyyar veya sabit olarak her zaman değiştirilebilir
ve genişletilebilir konfigürasyonlar için modüler
tasarım.
- Hızlı ve konforlu kullanım için düşük ağırlık.
- Son derece sağlam, burulmaya karşı dirençli,
korozyona dayanıklı hafif metal konstrüksiyon.
- Üç adede kadar ek basamakla birlikte iki basamaklı
ana modül olarak mobil kullanım için uygundur.
- Sabit ve mobil kullanım için çeşitli aksesuarlar.
- Dört farklı yükseklikte ek modüller.
- Alüminyum baklavalı sacdan yapılmış konforlu ve
emniyetli basamaklar (555 x 250 mm).



İpuçları ve özel özellikler

EN 14 183 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinliği	250 mm
Basamak/kademe mesafesi dikey	200 mm
Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı	kaynaklı



Basamak/kademe türü	baklavali
Garanti	10 yıl
Kaplama	doğal
Malzeme	Alüminyum
Platform genişliği	555 mm
Platform uzunluğu	250 mm
Standartlar	EN 14183
Yük	max. 150 kg

Ürün çeşitleri

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Ağırlık	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Maks. toplam ağırlık	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg
Modül kombinasyonu	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Modüller, tek	Modül A	Modül B	Modül C	Modül D	Modül E	Modül F
Platform yüksekliği	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Taşıma ölçüleri	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Toplam platform derinliği	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m
Çalışma yüksekliği	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 9.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.