



Platformlu merdiven, hareketli, çelik aç 2 iv & basamaklar ve platform ile çift taraflı olarak t & Ö á1labilir

Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.

Ürün Aç 11

- Aç 2 iv a basamaklar sayesinde kayma emniyeti ile nemli alanlarda kullan için esnek çözüm.
- Yeni bağlama mekanizmaları sayesinde kolay ve hızlı montaj.
- Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi frenlidir) hareketli ve hızlı öv-Ö haz hale gelir.
- 1,00 m yüksekli ö-Ö çift taraflı platform korkulu ÷R sayesinde maksimum güvenlik .
- 200 mm derinli ö-Ö basamaklar sayesinde konforlu ç y-Ö.
- Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.
- Maksimum yük 150 kg.



Özel özellikler

Ç y-Ölerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklı 2 opsiyoneldir.

EN 131-7 Normuna uygundur.

Ürün Özellikleri

Basamak derinli ö• 200 mm	Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm	Basamak/kademe ta n1y profil ba öÆ çA1s kaynaklı	1 Basamak/kademe türü ızgara	Garanti 10 y Å
Kaplama do ö Å	Malzeme Alüminyum / çelik,	Parmaklı 3yüksekli ö• 1000 mm	Platform geni öÆ' i 600 mm	Platform uzunlu ÷P 800 mm



	galvanizlenmi ö			
Standartlar	Yük			
EN 131-7	max. 150 kg			

Ürün çe ö—FÆW i

Ürün kodu 41962	Ürün kodu 41963	Ürün kodu 41964
Ana yüzey 0,82 m x 1,79 m	Ana yüzey 0,87 m x 2,06 m	Ana yüzey 0,93 m x 2,34 m
A ĩrlı ° 59.2 kg	A ĩrlı ° 70.1 kg	A ĩrlı ° 80.7 kg
Basamak say 11 4	Basamak say 11 5	Basamak say 11 6
Basamak say 1 platform dahildir 2 x 4	Basamak say 1 platform dahildir 2 x 5	Basamak say 1 platform dahildir 2 x 6
Platform yüksekli ö• 0.96 m	Platform yüksekli ö• 1.2 m	Platform yüksekli ö• 1.44 m
Ta ĩrlı çüleri 1.960 mm x 830 mm x 300 mm	Ta ĩrlı çüleri 1.850 mm x 890 mm x 460 mm	Ta ĩrlı çüleri 2.140 mm x 930 mm x 380 mm
Çal _yüksekli ö• 2.95 m	Çal _yüksekli ö• 3.2 m	Çal _yüksekli ö• 3.45 m