



Variomaster T

Hızlı kullanım ve güvenli şekilde ayakta durmak için:
kompakt şekilde katlanır ve çabucak kurulur.

Ürün Açıklaması

- Hızlı kullanım ve güvenli şekilde ayakta durmak için:
kompakt şekilde katlanır ve çabucak kurulur.
- Sadece bir kişi tarafından kendi kendine kilitlenen sürgülü merdiven prensibine göre kolay yükseklik ayarı.
- Taşıma ve depolama için son derece kompakt katlanır.
- Devrilmeden durmayı sağlamak ve zemindeki düzgün olmayan yerleri dengelemek için stabil milli dışarı çekilebilir dayama.
- Büyük yüzeyli çalışma platformu 0,50 x 1,95 m veya 0,60 x 2,50 m.
- Maksimum çalışma güvenliği için çepeçevre korkuluk.
- Kendinden kilitli sürgülü merdiven prensibine göre çalışan kolay yükseklik ayarı, böylece farklı yüksekliklere sadece tek bir çalışma platformuyla erişilebilir.
- Yükseklik ayarı sadece bir kişi tarafından kullanılabilir.
- Taşıma ve depolama için kolayca katlanır.
- Tekerlekler sayesinde kurulu ve katlı durumda çok kolay bir şekilde hareket ettirilebilir ve kapılardan geçer (Sipariş No. 53794).
- İç mekânlarda kullanımda denge ağırlıklarına ihtiyaç duyulmaz.





- Platform yüksekliğini 1,25 m ila 2,46 m veya 1,81 m ila 3,58 m arasında değiştirmeyi sağlayan iki seçenekli yükseklik ayarı.
- İskele grubu 3 (200 kg/m²'ye kadar yüklenebilir) DIN EN 1004'e uygundur.

Ürün Özellikleri

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Basamak derinliği | 30 mm |
| Garanti | 10 yıl |
| Parmaklık yüksekliği | 1 m |
| Platform Malzemesi | tutkallı kontrplak plaka |
| Platform genişliği | 0.6 m |
| Platform uzunluğu | 2.5 m |

Ürün çeşitleri

| | 53794 | 53795 |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Ana yüzey, dayama dışarı çıkarılmış U x G | 1,9m x 2,3 m | 2,3m x 2,85 m |
| Ana yüzey, dayama içeri sokulmuş U x G | 0,8m x 2,3 m | 1,2m x 2,85 m |
| Ağırlık | 92 kg | 119 kg |
| Genişlik, dışarı çıkartılmış | 2.3 m | 2.85 m |
| Genişlik, içeri sokulmuş | 2.3 m | 2.85 m |
| Platform yüksekliği | 1,25m - 2,46m | 1,81m - 3,58m |
| Taşıma ölçüleri | 2.290 mm x 780 mm x 750 mm | 2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm |
| Uzunluk, dışarı çıkartılmış | 1.9 m | 2.3 m |
| Uzunluk, içeri sokulmuş | 0.8 m | 1.2 m |
| Yük | max. 195 kg | max. 300 kg |



| | 53794 | 53795 |
|--------------------|--------|--------|
| Çalışma yüksekliği | 4.5 m | 5.6 m |
| İskele yüksekliği | 2.31 m | 2.87 m |

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 8.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.