



Duvar braketi, ayarlanabilir

Ürün Açıklaması

- 150 ila 200 mm arasında ayarlanabilir.
- Tekli duvar braketleri, bağlantı çubuklarıyla yardımıyla yalnızca güçlendirilmiş ve onayı alınmış beton zemine veya destekleyici bir çelik yapıya sabitlenebilir ve monte edilebilir. Sipariş-No: 43263 (galvanizli çelik veya 44263 paslanmaz çelik)



İpuçları ve özel özellikler

Duvar braketlerinin alt alta mesafesi maksimum 2,00 m'dir. Bununla birlikte her merdiven parçasının en az 4 duvar braketiyle birlikte monte edilmesi gerekir. Aynı bir statik gereklidir.

Ürün Özellikleri

Ağırlık	1,4 kg
Garanti	10 yıl

Ürün çeşitleri

	43250	44250
Malzeme	Galvanizli çelik	Paslanmaz çelik



Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 28.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.