TEKNIK FÖY

Bağlantı kulaklı tırmanma koruma rayı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Merdivenin ortasına monte edilmelidir.
- Gerekli aksesuarlar: Ray sabitleme elemanı.



İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

DIN 18 799-1 ve DIN EN ISO 14 122-4'e uygun ZARGES çıkış merdivenlerinde.

Düşme yüksekliğinin 3,00 m'den fazla olması durumunda, tırmanma koruma sistemi kullanılması zorunludur.

Sabitleme en az 1,68 m aralıklarla yapılmalıdır.

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Ağırlık	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Malzeme	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Uzunluk	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 13.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.