



# Bağlantı kulaklı tırmanma koruma rayı

## Ürün Açıklaması

- Merdivenin ortasına monte edilmelidir.
- Gerekli aksesuarlar: Ray sabitleme elemanı.

## İpuçları ve özel özellikler

DIN 18 799-1 ve DIN EN ISO 14 122-4'e uygun ZARGES çıkış merdivenlerinde.

Düşme yüksekliğinin 3,00 m'den fazla olması durumunda, tırmanma koruma sistemi kullanılması zorunludur. Sabitleme en az 1,68 m aralıklarla yapılmalıdır.



## Ürün çeşitleri

	47530	47531	47532	47550	47551	47552
Ağırlık	5 kg	7 kg	10 kg	5 kg	7 kg	10 kg
Malzeme	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Galvanizli çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Uzunluk	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m

Hefe Enerji Elektrik Elektronik  
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK  
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

[www.zarges.com/tr](http://www.zarges.com/tr)

Etkili 27.6.2026

Değişiklik veya hata olabilir.