
TEKNIK FÖY

Platformlu merdiven, hareketli

Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.







ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Bozuk konturları ortadan kaldırmak için seçilebilir destekli platform.
- Şasi, opsiyonel olarak elektriksel olarak iletken modelde.
- Dar şasi. Şasi genişliği, ek dengeleme aracılığıyla minimuma indirildi.
- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.

İPUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır. Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik	Değer
Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Platform uzunluğu	600 mm
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

ÜRÜN ÇEŞITLERI

	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	12	14
Boşaltma	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Düşey yükseklik	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	16	18	20	5	7	9
Boşaltma	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Düşey yükseklik	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	11	12	14	16	18	20
Boşaltma	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Düşey yükseklik	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	12	14
Boşaltma	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Düşey yükseklik	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	16	18	20	5	7	9
Boşaltma	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Düşey yükseklik	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	11	12	14	17	5	7
Boşaltma	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Düşey yükseklik	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Basamak sayısı	9	11	12	14	17	5
Boşaltma	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Düşey yükseklik	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm

	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	7	9	11	12	14	17
Boşaltma	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Düşey yükseklik	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm

AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR

AKSESUARLAR 3



Darbe koruması
Ürün kodu 41250 · 41252 · 41254



Depolama rafı
Ürün kodu 41968



Depolama tepsisi
Ürün kodu 41967

YEDEK PARÇALAR 1

Sıkma kolu
Ürün kodu 800512 · 42355279 · 42355276

HEFE ENERJI ELEKTRIK ELEKTRONIK BILISIM TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 20/86

Tel: +90 312 387 0 386
info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr
Etkili 12.11.2026
Değişiklik veya hata olabilir.