



Platformlu merdiven, ZARGES ERGO-Stop ile hareket ettirilebilir



Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.

Ürün Açıklaması

- Mobil erişim veya çalışma platformu, konforlu tırmanma olanaklı. Uzun süren çalışmalar için ideal düzeyde uygundur, aletle ve çalışma alanının sıkça değiştirildiği durumlarda da. Yüksekte güvenli ve ergonomik şekilde çalışmak için korkuluklu büyük yüzeyli platform.
- Konforlu çıkış için 45°, yerin dar olduğu durumlar için 60°'lik farklı eğim değerleri.
- Seçime bağlı olarak 600 mm, 800 mm veya 1000 mm basamak genişlikleri.
- Basamak ve platform kaplaması standart olarak yivli alüminyumdan (R10) yapılmıştır.
- Özel olarak uyarlanan platform uzunlukları.
- Yenilikçi frenleme sistemi sayesinde son derece hızlı şekilde kullanıma hazır hale gelen platformlu merdivenler.
- Şasi, opsiyonel olarak elektriksel olarak iletken modelde.
- ZARGES Ergo Stop - Dört tekerleğin tamamı,



merdiven girişindeki pedal yardımıyla konforlu bir şekilde frenlenebilir.

- Platformda özel korkuluk konfigürasyonu, opsiyonel olarak döner kapılar veya düşme bariyerleriyle birlikte.
- Alet kullanılmadan çıkartılabilen parmaklıklar ve korkuluklar sayesinde maksimum esneklik.
- Yüksek seviyede ön montaj derecesi ile ZARGES bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj.

İpuçları ve özel özellikler

Ürünü, ürün emniyeti yasasına (ProdSG) uygun olarak çift taraflı parmaklıkla ve platformlu merdivenlerde veya bakım platformlarında çepeçevre bir düşme emniyetiyle (örn. korkuluk) donatmanızı öneriyoruz. Parmaklık veya korkuluk kullanılması istenmiyorsa, işletmeci, yönetmeliklere uygun yeterli emniyeti sağlamak zorundadır.

Uygulanan norm: DIN EN ISO 14 122.

Ürün Özellikleri

Garanti	10 yıl
Maks. yük seviyesi	150 kg
Platform uzunluğu	600 mm
Standartlar	NF EN ISO 14122-4
Yük	max. 300 kg

Ürün çeşitleri



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	12	14
Boşaltma	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Düşey yükseklik	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	16	18	20	5	7	9
Boşaltma	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Düşey yükseklik	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	11	12	14	16	18	20
Boşaltma	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Düşey yükseklik	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	5	7	9	11	12	14
Boşaltma	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm



	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Düşey yükseklik	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm

	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Basamak sayısı	16	18	20	5	7	9
Boşaltma	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Düşey yükseklik	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Eğim	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Basamak genişliği	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Basamak sayısı	11	13	15	17	5	7
Boşaltma	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Düşey yükseklik	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Basamak genişliği	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Basamak sayısı	9	11	12	15	17	5
Boşaltma	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Düşey yükseklik	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Basamak genişliği	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Basamak sayısı	7	9	11	13	14	17
Boşaltma	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
Düşey yükseklik	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Eğim	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Şasi genişliği	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax:

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 12.5.2026

Değişiklik veya hata olabilir.